

Zubehörteile für angetriebene Armaturen

Typ 41060 - Magnetventil



3/2-Wege-Magnetventil, inklusive Verschraubungs-/Montagematerial

direkt wirkendes Magnetventil DN3, schnellschaltend, Gehäusewerkstoff Messing, Schutzart IP65, mit Gerätesteckdose für Kabel-Ø 7mm, Wirkungsweise: stromlos - Ausgang entlastet, Druckbereich 0 - 10,0 bar, Spannungstoleranz ±10%, mit Flachdichtung und Befestigungsschraube

Ausführung mit NBR Dichtung

Leitungsanschlüsse G1/4 Innengewinde, für neutrale Medien wie Druckluft und Wasser
Mediumtemperatur: 0°C bis +80°C,
Umgebungstemperatur 0°C bis max. +55°C

für Antriebe Typ 27511 und 27521

- Artikel-Nr. 41060.0200.C24A000** - Betriebsspannung 24V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0200.C11A000** - Betriebsspannung 110V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0200.C23A000** - Betriebsspannung 230V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0200.C24D000** - Betriebsspannung 24V, DC (Gleichstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0200.C48D000** - Betriebsspannung 48V, DC (Gleichstrom)

für Antriebe Typ 27512 und 27522

- Artikel-Nr. 41060.0210.C24A000** - Betriebsspannung 24V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0210.C11A000** - Betriebsspannung 110V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0210.C23A000** - Betriebsspannung 230V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0210.C24D000** - Betriebsspannung 24V, DC (Gleichstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0210.C48D000** - Betriebsspannung 48V, DC (Gleichstrom)

für Antriebe Typ 27514

- Artikel-Nr. 41060.0220.C24A000** - Betriebsspannung 24V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0220.C11A000** - Betriebsspannung 110V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0220.C23A000** - Betriebsspannung 230V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0220.C24D000** - Betriebsspannung 24V, DC (Gleichstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0220.C48D000** - Betriebsspannung 48V, DC (Gleichstrom)

für Antriebe Typ 27515

- Artikel-Nr. 41060.0230.C24A000** - Betriebsspannung 24V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0230.C11A000** - Betriebsspannung 110V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0230.C23A000** - Betriebsspannung 230V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0230.C24D000** - Betriebsspannung 24V, DC (Gleichstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0230.C48D000** - Betriebsspannung 48V, DC (Gleichstrom)

Ausführung mit EPDM Dichtung

Leitungsanschlüsse G1/4 Innengewinde, für öl- und fettfreie Medien
Mediumtemperatur: -30°C bis +90°C,
Umgebungstemperatur -30°C bis max. +55°C

für Antriebe Typ 27511 und 27521

- Artikel-Nr. 41060.0200.C23A00E** - Betriebsspannung 230V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0200.C24D00E** - Betriebsspannung 24V, DC (Gleichstrom)

für Antriebe Typ 27512 und 27522

- Artikel-Nr. 41060.0210.C23A00E** - Betriebsspannung 230V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0210.C24D00E** - Betriebsspannung 24V, DC (Gleichstrom)

für Antriebe Typ 27514

- Artikel-Nr. 41060.0220.C23A00E** - Betriebsspannung 230V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0220.C24D00E** - Betriebsspannung 24V, DC (Gleichstrom)

für Antriebe Typ 27515

- Artikel-Nr. 41060.0230.C23A00E** - Betriebsspannung 230V, AC (50Hz Wechselstrom)
- Artikel-Nr. 41060.0230.C24D00E** - Betriebsspannung 24V, DC (Gleichstrom)

Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage:

- andere Leitungsanschlüsse (1/4"NPT, G1/8), Gehäuse und Sitzwerkstoff 1.4401
- Wirkungsweise: stromlos - Ausgang druckbeaufschlagt

Standardausführung

