

# Zubehörteile für angetriebene Armaturen

## Typ 41060 - Magnetventil, geeignet für Sauerstoff



### **3/2-Wege-Magnetventil, inklusive Verschraubungs-/Montagematerial**

direkt wirkendes Magnetventil DN3, schnellschaltend, Gehäusewerkstoff Messing, Schutzart IP65, mit Gerätesteckdose für Kabel-Ø 7mm, Wirkungsweise: stromlos - Ausgang entlastet, Druckbereich 0 - 10,0 bar, Spannungstoleranz ±10%, mit Flachdichtung und Befestigungsschraube

### **Ausführung mit FKM Dichtung, öl und fettfrei, geeignet für Sauerstoff**

Leitungsanschlüsse G1/4 Innengewinde, für neutrale Medien wie Druckluft und Wasser  
Mediumtemperatur: 0°C bis +90°C,  
Umgebungstemperatur 0°C bis max. +55°C

für Antriebe Typ 27511 und 27521

**Artikel-Nr. 41060.0200.C24AO2F** - Betriebsspannung 24V, AC (50Hz Wechselstrom)

**Artikel-Nr. 41060.0200.C23AO2F** - Betriebsspannung 230V, AC (50Hz Wechselstrom)

**Artikel-Nr. 41060.0200.C24DO2F** - Betriebsspannung 24V, DC (Gleichstrom)

für Antriebe Typ 27512 und 27522

**Artikel-Nr. 41060.0210.C24AO2F** - Betriebsspannung 24V, AC (50Hz Wechselstrom)

**Artikel-Nr. 41060.0210.C23AO2F** - Betriebsspannung 230V, AC (50Hz Wechselstrom)

**Artikel-Nr. 41060.0210.C24DO2F** - Betriebsspannung 24V, DC (Gleichstrom)

für Antriebe Typ 27514

**Artikel-Nr. 41060.0220.C24AO2F** - Betriebsspannung 24V, AC (50Hz Wechselstrom)

**Artikel-Nr. 41060.0220.C23AO2F** - Betriebsspannung 230V, AC (50Hz Wechselstrom)

**Artikel-Nr. 41060.0220.C24DO2F** - Betriebsspannung 24V, DC (Gleichstrom)

für Antriebe Typ 27515

**Artikel-Nr. 41060.0230.C24AO2F** - Betriebsspannung 24V, AC (50Hz Wechselstrom)

**Artikel-Nr. 41060.0230.C23AO2F** - Betriebsspannung 230V, AC (50Hz Wechselstrom)

**Artikel-Nr. 41060.0230.C24DO2F** - Betriebsspannung 24V, DC (Gleichstrom)

Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage:

- andere Leitungsanschlüsse (1/4"NPT, G1/8)
- Wirkungsweise: stromlos - Ausgang druckbeaufschlagt

Standard-  
ausführung

