

Zubehörteile für angetriebene Armaturen

Typ 41061 - Magnetventil EEx



3/2-Wege-Magnetventil - EEx-geschützte Ausführung, inklusive Verschraubungs-/Montagematerial

direkt wirkendes Magnetventil DN3, schnellschaltend, Gehäusewerkstoff Messing, Schutzart IP65, EPS 16 ATEX 1 111X; II 2 G Ex mb IIC T 4 Gb; II 2 D EX mb IIIC T130° Db mit Kabel 3 x 0,5 mm², Wirkungsweise: stromlos - Ausgang entlastet, Druckbereich 0 - 10,0 bar, Spannungstoleranz ±10%, mittelträge Sicherung entsprechend Nennstrom

Ausführung mit NBR Dichtung

Leitungsanschlüsse G1/4 Innengewinde, für neutrale Medien wie Druckluft und Wasser
Mediumtemperatur: 0°C bis +80°C,
Umgebungstemperatur 0°C bis max. +55°C

für Antriebe Typ 27511

- Artikel-Nr. 4106110200.C024030** - Betriebsspannung 24V, UC, mit 3 Meter Kabel
- Artikel-Nr. 4106110200.C024100** - Betriebsspannung 24V, UC, mit 10 Meter Kabel
- Artikel-Nr. 4106110200.C230030** - Betriebsspannung 230V, UC, mit 3 Meter Kabel

EEx-geschützte
Ausführung



für Antriebe Typ 27512

- Artikel-Nr. 4106110210.C024030** - Betriebsspannung 24V, UC, mit 3 Meter Kabel
- Artikel-Nr. 4106110210.C024100** - Betriebsspannung 24V, UC, mit 10 Meter Kabel
- Artikel-Nr. 4106110210.C230030** - Betriebsspannung 230V, UC, mit 3 Meter Kabel

für Antriebe Typ 27514

- Artikel-Nr. 4106110220.C024030** - Betriebsspannung 24V, UC, mit 3 Meter Kabel
- Artikel-Nr. 4106110220.C024100** - Betriebsspannung 24V, UC, mit 10 Meter Kabel
- Artikel-Nr. 4106110220.C230030** - Betriebsspannung 230V, UC, mit 3 Meter Kabel

für Antriebe Typ 27515

- Artikel-Nr. 4106110230.C024030** - Betriebsspannung 24V, UC, mit 3 Meter Kabel
- Artikel-Nr. 4106110230.C024100** - Betriebsspannung 24V, UC, mit 10 Meter Kabel
- Artikel-Nr. 4106110230.C230030** - Betriebsspannung 230V, UC, mit 3 Meter Kabel

Leitungsanschlüsse 1/4" NPT Innengewinde, für neutrale Medien wie Druckluft und Wasser
Mediumtemperatur: 0°C bis +80°C,
Umgebungstemperatur 0°C bis max. +55°C

für Antriebe Typ 27511

- Artikel-Nr. 4106110206.C024030** - Betriebsspannung 24V, UC, mit 3 Meter Kabel
- Artikel-Nr. 4106110206.C11A030** - Betriebsspannung 110V, AC (50 Hz Wechselstrom), mit 3 Meter Kabel

für Antriebe Typ 27512

- Artikel-Nr. 4106110216.C024030** - Betriebsspannung 24V, UC, mit 3 Meter Kabel
- Artikel-Nr. 4106110216.C11A030** - Betriebsspannung 110V, AC (50 Hz Wechselstrom), mit 3 Meter Kabel

für Antriebe Typ 27514

- Artikel-Nr. 4106110226.C024030** - Betriebsspannung 24V, UC, mit 3 Meter Kabel
- Artikel-Nr. 4106110226.C11A030** - Betriebsspannung 110V, AC (50 Hz Wechselstrom), mit 3 Meter Kabel

für Antriebe Typ 27515

- Artikel-Nr. 4106110236.C024030** - Betriebsspannung 24V, UC, mit 3 Meter Kabel
- Artikel-Nr. 4106110236.C11A030** - Betriebsspannung 110V, AC (50 Hz Wechselstrom), mit 3 Meter Kabel

UC = Gleich- und Wechselstrom

Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage:

- andere Leitungsanschlüsse (G1/8), Gehäuse und Sitzwerkstoff 1.4401
- Wirkungsweise: stromlos - Ausgang druckbeaufschlagt